



Châssis bois 58 mm

FICHE TECHNIQUE

Application

Le châssis de 58, convient particulièrement bien pour la rénovation.

Avantages

- Performance énergétique globale de $1.7w/m^2K$.
- Epaisseur des profilés : 58mm.
- Assemblage par double enfourchement ou double tenon/mortaise.
- Gorges d'évacuation et de décompression invisibles de l'extérieur.
- Triple frappe.
- Etanchéité à l'air et à l'eau sont assurées par un joint souple en néoprène.
- Parcloses biaisées.
- En option : possibilité d'un deuxième joint néoprène pour augmenter les performances acoustiques.
- Vitrage isolant de $U_g = 1.1$ ou $1.0 W/m^2$ en option.
- Quincaillerie avec 3 points de sécurité de base par ouvrant-tombant.

En option

- Quincaillerie de sécurité WK1 ou WK2.
- 2 types de quincailleries invisibles sur une fenêtre en position fermée.
- Design moderne ou à l'ancienne, suivant l'esthétique souhaitée.

Traitement

- Traitements insecticide et fongicide obligatoires.

Coloris

- Large gamme de couleurs : les teintes RAL ou NCS.
- Plusieurs teintes de Lasure.
- Combinaison de couleurs ou de lasures aussi possible.

Essences de bois

- MERANTI : en massif.
- AFZELIA : en massif labelisé PEFC.
- EUCALYPTUS GRANDIS : en lamellé collé abouté 3 plis avec le label FSC.
- MELEZE : en lamellé collé abouté 3 plis avec le label PEFC.

Application peinture

- La peinture ou lasure peut être faite d'usine.
- 1 couche ou 2 couches, appliquée(s) au pistolet airless.