



Châssis bois 68 mm

FICHE TECHNIQUE

Application

Le châssis de 68 mm a pour ambition de répondre aux normes actuelles, tout en restant économique et simple à poser sur une majorité de structures.

Avantages

- Performance énergétique globale de 1.3w/m2K.
- Epaisseur des profilés : 68mm.
- Assemblage par double enfourchement ou double tenon / mortaise.
- Gorges d'évacuation et de décompression sont invisibles de l'extérieur.
- Triple frappe.
- Etanchéité à l'air et à l'eau sont assurées par 2 joints souples en néoprène.
- Parcloses biaisées.
- Vitrage isolant de $U_g = 1.1$ ou 1.0 W/m^2 en option.
- Quincaillerie avec 3 points de sécurité de base par ouvrant-tombant.

En option

- Quincaillerie de sécurité WK1 ou WK2.
- 2 types de quincailleries invisibles sur une fenêtre en position fermée.

Traitement

- Traitements insecticide et fongicide obligatoires.

Coloris

- Large gamme de couleurs : les teintes RAL ou NCS.
- Plusieurs teintes de lasure.
- Combinaison de couleurs ou de lasures aussi possible.

Essences de bois

- NEMESU : en lamellé collé abouté 3 plis avec le label PEFC.

Design

- Design moderne ou à l'ancienne, suivant l'esthétique souhaitée.

Application peinture

- La peinture ou lasure peut être faite d'usine.
- 1 couche ou 2 couches, appliquée(s) au pistolet airless.